

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Программа выбора**

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное  
Хладагент : R404A  
Частота : 50HZ  
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C  
Перегрев : -  
Переохлаждение : 0.00 K  
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	678	Watt
Потр. Мощность	605	Watt
Ток	1.40	A
С.О.Р	1.12	(Watt/W)
Объемный расход	19.8	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Selection program****Operating conditions : EN12900**

**Application :** Med. Temp Refrigeration  
**Refrigerant :** R404A  
**Frequency :** 50HZ  
**Voltage :**

**Return gas temp. :** 20.0 °C  
**Superheat :** -  
**Subcooling :** 0.00 K  
**Liquid :** -

<b>Evaporating</b>	-8.00	°C
<b>Condensing</b>	45.0	°C
<b>Refrig. Capacity</b>	1589	Watt
<b>Power Input</b>	899	Watt
<b>Amps</b>	1.77	A
<b>C.O.P</b>	1.77	(Watt/W)
<b>Mass flow</b>	47.8	Kg/h