

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

**Программа выбора****Условия : EN12900****Оборудование :** Низко-/Высокотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

<b>Испарение</b>	-25.0	°C
<b>Конденсация</b>	45.0	°C
<b>Хол-ность</b>	528	Watt
<b>Потр. Мощность</b>	489	Watt
<b>Ток</b>	1.33	A
<b>С.О.Р</b>	1.08	(Watt/W)
<b>Объемный расход</b>	15.4	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Selection program****Operating conditions : EN12900**

**Application :** Med. Temp Refrigeration  
**Refrigerant :** R404A  
**Frequency :** 50HZ  
**Voltage :**

**Return gas temp. :** 20.0 °C  
**Superheat :** -  
**Subcooling :** 0.00 K  
**Liquid :** -

<b>Evaporating</b>	-8.00	°C
<b>Condensing</b>	45.0	°C
<b>Refrig. Capacity</b>	1289	Watt
<b>Power Input</b>	716	Watt
<b>Amps</b>	1.58	A
<b>C.O.P</b>	1.80	(Watt/W)
<b>Mass flow</b>	38.8	Kg/h