

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	1890	Watt
Потр. Мощность	990	Watt
Ток	2.00	A
C.O.P	1.91	(Watt/W)
Объемный расход	56.9	Kg/h



Tecumseh

TAJ9513Z

undefined

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное

Хладагент : R404A

Частота : 50HZ

Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C

Перегрев : -

Переохлаждение : 0.00 K

Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	625	Watt
Потр. Мощность	582	Watt
Ток	1.50	A
С.О.Р	1.07	(Watt/W)
Объемный расход	18.3	Kg/h