





## Рассчитать - H

### Ввод

Модель	H5500CC
Хладагент	R404A
Температура кипения	-8.0 °C
Температура конденсации	45.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



- A = Только модели "CC"
- B = Стандартная область применения
- C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
- x = Min Te 50%
- \* = Min Te 75%
- + = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
- = Min Te 75% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
- = Темп-ра точки росы






### Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	92280 W	92280 W	92280 W
Потребляемая мощность	38.05 kW	38.05 kW	38.05 kW
Произв-ть конденсатора	130.32 kW	130.32 kW	130.32 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.43	2.43	2.43
Массовый расход	2782.1 kg/h	2782.1 kg/h	2782.1 kg/h
Потребляемый эл. ток	71.4 A	71.4 A	71.4 A
температура нагнетания	82.7 °C	82.7 °C	82.7 °C
Макс. рабочий ток	105.0 A	105.0 A	105.0 A
Пусковой ток	455.0 A	455.0 A	455.0 A

### Технические данные

Количество цилиндров	8.0	
Диаметр цилиндра	68.0	[mm]
Ход поршня	65.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	164.3	[m <sup>3</sup> /h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	197.16	[m <sup>3</sup> /h]
Всасывающий клапан	66 s.	[mm]
Нагнетательный клапан	42 s.	[mm]
Заправка маслом	8.5	[L]
Вес нетто	355.0	[kg]

Габаритные размеры [mm]

A - Смотр. стекло по маслу

B - Заглушка (заправка маслом)

C - Заглушка (всасывание)

D - Заглушка (нагнетание)

E - Заглушка (слив масла)

F - ТЭН подогрева масла

G - Заглушка (возвр. масла)

H - Заглушка Реле Контроля Смазки

M - Датчик темп-ры нагнетаемого газа

P - Электрон. Реле Контроля Смазки

Q - Выравнивание по газу

DL - Вентиль (нагнетание)

SL - Вентиль (всасывание)



Конфигурация: Стандарт.поставка \ Доп.аксессуар

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
RELTМ=Электрон. модуль защиты эл.двигателя с задержкой по времени	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
SLCR=Плавное бесступенчатое регулирование производительности	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
ISV=Внутренний предохранительный клапан	Стандарт.поставка
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR3=Регулирование производительности 50-75-100%	Доп.аксессуар
ODPS=Реле контроля смазки	Стандарт.поставка
TMAX=Датчик температуры нагнетаемого газа	Стандарт.поставка
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
HFC (POE 46) - HCFC (MIN 46-68)	Стандарт.поставка
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Υ)	Доп.аксессуар
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Υ)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Стандарт.поставка
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Υ)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (PWS)	Доп.аксессуар
360-400/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар