

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900**

Оборудование : Низкотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	5365	Watt
Потр. Мощность	2669	Watt
Ток	10.8	A
С.О.Р	2.01	(Watt/W)
Объемный расход	155	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900****Оборудование :** Низкотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	2228	Watt
Потр. Мощность	1731	Watt
Ток	8.41	A
С.О.Р	1.29	(Watt/W)
Объемный расход	65.1	Kg/h