HGX56e/850-4 S

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	41,40 kW
Потребляемая мощность	16,50 kW
Потребляемый ток (400 V)	29,10 A
Массовый расход	0,346 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-8,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 60 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 ¹/мин)	73,80 / 88,60 m³/h
Напряжение питания [1)]	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток [2)]	39,4 A
Макс. потребляемая мощность [2)]	23,5 kW
Пусковой ток (с блокированным ротором) [2)]	125,0 / 209,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	211 kg
Частотный диапазон [3)]	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) [4)]	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L_{WA} [5)]	83 db(A) @ -35/+40 °C 79 db(A) @ -10/+45 °C 77 db(A) @ +5/+50 °C
Уровень звукового давления L_{pA} [5)]	69 db(A) @ -35/+40 °C 66 db(A) @ -10/+45 °C 64 db(A) @ +5/+50 °C

HGX56e/850-4 S

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	51,30 kW
Потребляемая мощность	15,60 kW
Потребляемый ток (400 V)	28,00 A
Массовый расход	0,307 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R407C
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	0,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 60 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 ¹/мин)	73,80 / 88,60 m³/h
Напряжение питания [1]	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток [2]	39,4 A
Макс. потребляемая мощность [2]	23,5 kW
Пусковой ток (с блокированным ротором) [2]	125,0 / 209,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	211 kg
Частотный диапазон [3]	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) [4]	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L_{WA} [5]	83 db(A) @ -35/+40 °C 79 db(A) @ -10/+45 °C 77 db(A) @ +5/+50 °C
Уровень звукового давления L_{pA} [5]	69 db(A) @ -35/+40 °C 66 db(A) @ -10/+45 °C 64 db(A) @ +5/+50 °C

HGX56e/850-4 S

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	19,40 kW
Потребляемая мощность	11,50 kW
Потребляемый ток (400 V)	22,70 A
Массовый расход	0,157 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	DewPoint
Температура кипения	-25,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 60 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 ¹/мин)	73,80 / 88,60 m³/h
Напряжение питания [1]	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток [2]	39,4 A
Макс. потребляемая мощность [2]	23,5 kW
Пусковой ток (с блокированным ротором) [2]	125,0 / 209,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	211 kg
Частотный диапазон [3]	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) [4]	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L_{WA} [5]	83 db(A) @ -35/+40 °C 79 db(A) @ -10/+45 °C 77 db(A) @ +5/+50 °C
Уровень звукового давления L_{pA} [5]	69 db(A) @ -35/+40 °C 66 db(A) @ -10/+45 °C 64 db(A) @ +5/+50 °C

HGX56e/850-4 S

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	7,45 kW
Потребляемая мощность	6,97 kW
Потребляемый ток (400 V)	17,80 A
Массовый расход	0,060 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-40,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 60 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 ¹/мин)	73,80 / 88,60 m³/h
Напряжение питания [1]	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток [2]	39,4 A
Макс. потребляемая мощность [2]	23,5 kW
Пусковой ток (с блокированным ротором) [2]	125,0 / 209,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	211 kg
Частотный диапазон [3]	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) [4]	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L_{WA} [5]	83 db(A) @ -35/+40 °C 79 db(A) @ -10/+45 °C 77 db(A) @ +5/+50 °C
Уровень звукового давления L_{pA} [5]	69 db(A) @ -35/+40 °C 66 db(A) @ -10/+45 °C 64 db(A) @ +5/+50 °C