

HGX56e/1155-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	55,50 kW
Потребляемая мощность	23,60 kW
Потребляемый ток (400 V)	40,40 A
Массовый расход	0,464 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-8,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 70 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	100,40 / 120,50 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток ²⁾	46,9 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	28,0 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	149,0 / 246,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	212 kg
Частотный диапазон ³⁾	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	87 db(A) @ -35/+40 °C 82 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	74 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C

HGX56e/1155-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	69,00 kW
Потребляемая мощность	22,30 kW
Потребляемый ток (400 V)	38,50 A
Массовый расход	0,413 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R407C
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	0,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 70 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 ¹ /мин)	100,40 / 120,50 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток ²⁾	46,9 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	28,0 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	149,0 / 246,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	212 kg
Частотный диапазон ³⁾	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	87 db(A) @ -35/+40 °C 82 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	74 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C

HGX56e/1155-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	25,90 kW
Потребляемая мощность	16,30 kW
Потребляемый ток (400 V)	30,50 A
Массовый расход	0,210 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-25,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 70 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	100,40 / 120,50 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток ²⁾	46,9 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	28,0 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	149,0 / 246,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	212 kg
Частотный диапазон ³⁾	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	87 db(A) @ -35/+40 °C 82 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	74 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C

HGX56e/1155-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	9,93 kW
Потребляемая мощность	9,76 kW
Потребляемый ток (400 V)	23,20 A
Массовый расход	0,079 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-40,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	6 / 70 mm / 50 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	100,40 / 120,50 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	380-420V Y/YY -3- 50Hz PW 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Соотношение обмоток ЭД	50% / 50%
Макс. рабочий ток ²⁾	46,9 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	28,0 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	149,0 / 246,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	212 kg
Частотный диапазон ³⁾	25 - 70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	54 mm - 2 1/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	35 mm - 1 3/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	3,2 Ltr.
Подогреватель масла в картере	230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W
Габаритные размеры длина / ширина / высота	740 / 436 / 429 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	87 db(A) @ -35/+40 °C 82 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	74 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C