





Рассчитать - Н

Ввод

Модель	H221CS
Хладагент	R404A
Температура кипения	-8.0 °C
Температура конденсации	45.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



В = Стандартная область применения
С = Охл-ие вентилятором или макс.
перегрев 20 K
• = Темп-ра точки росы



Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	5870 W	5870 W	5870 W
Потребляемая мощность	2.68 kW	2.68 kW	2.68 kW
Произв-ть конденсатора	8.54 kW	8.54 kW	8.54 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.19	2.19	2.19
Массовый расход	176.7 kg/h	176.7 kg/h	176.7 kg/h
Потребляемый эл. ток	4.7 A	4.7 A	4.7 A
температура нагнетания	89.4 °C	89.4 °C	89.4 °C
Макс. рабочий ток	6.0 A	6.0 A	6.0 A
Пусковой ток	24.5 A	24.5 A	24.5 A

Технические данные

Количество цилиндров	2.0	
Диаметр цилиндра	42.0	[mm]
Ход поршня	44.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	10.61	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	12.73	[m³/h]
Всасывающий клапан	18 s.	[mm]
Нагнетательный клапан	16 s.	[mm]
Заправка маслом	1.0	[L]
Вес нетто	40.0	[kg]



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918


DORIN
INNOVATION

Модель: H221CS - PAGE 3

25/09/2025 - Dorin Software v. 25.03

Все данные могут быть изменены

Габаритные размеры [mm]



A - Смотр. стекло по маслу

B - Заглушка (заправка маслом)

C - Заглушка (всасывание)

D - Заглушка (нагнетание)

E - Заглушка (слив масла)

F - ТЭН подогрева масла

DL - Вентиль (нагнетание)

SL - Вентиль (всасывание)

Конфигурация: Стандарт.поставка \ Доп.аксессуар

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
WH=Водяное охл-ние головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
UL=UL утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
CB=CB утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
CCC=CCC утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
HFC (POE 32) - HCFC (MIN 32)	Стандарт.поставка
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
220-240/1/50	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Стандарт.поставка
208-230/1/60	Доп.аксессуар
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 570-630/3/60	Доп.аксессуар
200/3/50-60 (Δ)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар