

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900****Оборудование :** Низкотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	2812	Watt
Потр. Мощность	1683	Watt
Ток	8.04	A
С.О.Р	1.67	(Watt/W)
Объемный расход	79.0	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900****Оборудование :** Низкотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	1285	Watt
Потр. Мощность	1109	Watt
Ток	5.43	A
С.О.Р	1.16	(Watt/W)
Объемный расход	35.1	Kg/h