

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	526	Watt
Потр. Мощность	496	Watt
Ток	2.31	A
С.О.Р	1.06	(Watt/W)
Объемный расход	15.4	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Selection program**Operating conditions : EN12900**

Application : Мед. Температурное
охлаждение

Refrigerant : R404A

Frequency : 50HZ

Voltage :

Return gas temp. : 20.0 °C

Superheat : -

Subcooling : 0.00 K

Liquid : -

Evaporating	-8.00	°C
Condensing	45.0	°C
Refrig. Capacity	1265	Watt
Power Input	716	Watt
Amps	3.36	A
C.O.P	1.77	(Watt/W)
Mass flow	38.1	Kg/h