

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное

Хладагент : R404A

Частота : 50HZ

Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C

Перегрев : -

Переохлаждение : 0.00 K

Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	10683	Watt
Потр. Мощность	5667	Watt
Ток	9.31	A
С.О.Р	1.89	(Watt/W)
Объемный расход	289	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	4509	Watt
Потр. Мощность	3446	Watt
Ток	6.23	A
С.О.Р	1.31	(Watt/W)
Объемный расход	123	Kg/h