

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	2796	Watt
Потр. Мощность	1658	Watt
Ток	2.92	A
С.О.Р	1.69	(Watt/W)
Объемный расход	84.1	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	1292	Watt
Потр. Мощность	1085	Watt
Ток	2.11	A
С.О.Р	1.19	(Watt/W)
Объемный расход	37.7	Kg/h