

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Программа выбора**

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное  
Хладагент : R404A  
Частота : 50HZ  
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C  
Перегрев : -  
Переохлаждение : 0.00 K  
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	5008	Watt
Потр. Мощность	3857	Watt
Ток	6.67	A
С.О.Р	1.30	(Watt/W)
Объемный расход	146	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Программа выбора**

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное  
Хладагент : R404A  
Частота : 50HZ  
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C  
Перегрев : -  
Переохлаждение : 0.00 K  
Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	11298	Watt
Потр. Мощность	6200	Watt
Ток	9.88	A
С.О.Р	1.82	(Watt/W)
Объемный расход	340	Kg/h