

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	760	Watt
Потр. Мощность	653	Watt
Ток	3.55	A
С.О.Р	1.16	(Watt/W)
Объемный расход	22.2	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Selection program**Operating conditions : EN12900****Application :** Мед. Температурное
охлаждение**Refrigerant :** R404A**Frequency :** 50HZ**Voltage :****Return gas temp. :** 20.0 °C**Superheat :** -**Subcooling :** 0.00 K**Liquid :** -

Evaporating	-8.00	°C
Condensing	45.0	°C
Refrig. Capacity	2004	Watt
Power Input	1029	Watt
Amps	5.10	A
C.O.P	1.95	(Watt/W)
Mass flow	60.3	Kg/h