

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Программа выбора**

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное  
Хладагент : R404A  
Частота : 50HZ  
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C  
Перегрев : -  
Переохлаждение : 0.00 K  
Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	2769	Watt
Потр. Мощность	1265	Watt
Ток	5.46	A
С.О.Р	2.19	(Watt/W)
Объемный расход	74.9	Kg/h



**Tecumseh**

**CAJ2446Z**  
undefined

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

**Программа выбора**

**Условия : EN12900**

**Оборудование :** Низкотемпературное

**Хладагент :** R404A

**Частота :** 50HZ

**Напряжение :**

**Всасываемые газы :** 20.0 °C

**Перегрев :** -

**Переохлаждение :** 0.00 K

**Жидкость :** -

<b>Испарение</b>	-25.0	°C
<b>Конденсация</b>	45.0	°C
<b>Хол-ность</b>	1070	Watt
<b>Потр. Мощность</b>	847	Watt
<b>Ток</b>	3.70	A
<b>С.О.Р</b>	1.26	(Watt/W)
<b>Объемный расход</b>	29.2	Kg/h