

HGX22e/160-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	7,40 kW
Потребляемая мощность	3,21 kW
Потребляемый ток (400 V)	5,70 A
Массовый расход	0,062 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-8,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	2 / 50 mm / 40 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	13,70 / 16,40 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz 265-290V Δ / 440-480V Y -3- 60Hz
Макс. рабочий ток ²⁾	11,1 / 6,4 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	3,7 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	69,0 / 40,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	73 kg
Частотный диапазон ³⁾	30 -70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	22 mm - 7/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	16 mm - 5/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	1,1 Ltr.
Габаритные размеры длина / ширина / высота	468 / 240 / 315 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	69 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	57 db(A) @ -35/+40 °C 56 db(A) @ -10/+45 °C

HGX22e/160-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	9,49 kW
Потребляемая мощность	3,02 kW
Потребляемый ток (400 V)	5,44 A
Массовый расход	0,057 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R407C
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	0,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	2 / 50 mm / 40 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	13,70 / 16,40 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz 265-290V Δ / 440-480V Y -3- 60Hz
Макс. рабочий ток ²⁾	11,1 / 6,4 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	3,7 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	69,0 / 40,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	73 kg
Частотный диапазон ³⁾	30 -70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	22 mm - 7/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	16 mm - 5/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	1,1 Ltr.
Габаритные размеры длина / ширина / высота	468 / 240 / 315 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	69 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	57 db(A) @ -35/+40 °C 56 db(A) @ -10/+45 °C

HGX22e/160-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	3,28 kW
Потребляемая мощность	2,23 kW
Потребляемый ток (400 V)	4,42 A
Массовый расход	0,027 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-25,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	2 / 50 mm / 40 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	13,70 / 16,40 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz 265-290V Δ / 440-480V Y -3- 60Hz
Макс. рабочий ток ²⁾	11,1 / 6,4 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	3,7 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	69,0 / 40,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	73 kg
Частотный диапазон ³⁾	30 -70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	22 mm - 7/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	16 mm - 5/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	1,1 Ltr.
Габаритные размеры длина / ширина / высота	468 / 240 / 315 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	69 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	57 db(A) @ -35/+40 °C 56 db(A) @ -10/+45 °C

HGX22e/160-4

Colour: blue (RAL 5000)

Технические характеристики

Применение	Охлаждение и кондиционирование
Холодопроизв. компрессора	1,14 kW
Потребляемая мощность	1,33 kW
Потребляемый ток (400 V)	3,51 A
Массовый расход	0,009 kg/s
при следующих режимах работы:	
Хладагент	R404A, R507
T расчетная	T точки росы
Температура кипения	-40,0 °C
Температура конденсации	45,0 °C
Частота сети	50 Hz
Напряжение	400 V
Температура всас. газа	20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	2 / 50 mm / 40 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 1/мин)	13,70 / 16,40 m³/h
Напряжение питания ¹⁾	220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz 265-290V Δ / 440-480V Y -3- 60Hz
Макс. рабочий ток ²⁾	11,1 / 6,4 A
Макс. потребляемая мощность ²⁾	3,7 kW
Пусковой ток (с заблокированным ротором) ²⁾	69,0 / 40,0 A
Защита электродвигателя	INT69 G
Класс защиты: клем. коробка	IP 66
Вес	73 kg
Частотный диапазон ³⁾	30 -70 Hz
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) ⁴⁾	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SV	22 mm - 7/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	16 mm - 5/8 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	1,1 Ltr.
Габаритные размеры длина / ширина / высота	468 / 240 / 315 mm
Уровень звуковой мощности L _{WA} ⁵⁾	69 db(A) @ -35/+40 °C 68 db(A) @ -10/+45 °C
Уровень звукового давления L _{pA} ⁵⁾	57 db(A) @ -35/+40 °C 56 db(A) @ -10/+45 °C