

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	823	Watt
Потр. Мощность	797	Watt
Ток	2.00	A
С.О.Р	1.03	(Watt/W)
Объемный расход	24.7	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Selection program**Operating conditions : EN12900**

Application : Med. Temp Refrigeration
Refrigerant : R404A
Frequency : 50HZ
Voltage :

Return gas temp. : 20.0 °C
Superheat : -
Subcooling : 0.00 K
Liquid : -

Evaporating	-8.00	°C
Condensing	45.0	°C
Refrig. Capacity	2254	Watt
Power Input	1226	Watt
Amps	2.52	A
C.O.P	1.84	(Watt/W)
Mass flow	67.8	Kg/h