

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900****Оборудование :** Низкотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	6998	Watt
Потр. Мощность	3308	Watt
Ток	5.02	A
С.О.Р	2.12	(Watt/W)
Объемный расход	202	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

Программа выбора

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное
Хладагент : R404A
Частота : 50HZ
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.00 K
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	2906	Watt
Потр. Мощность	2145	Watt
Ток	3.92	A
С.О.Р	1.36	(Watt/W)
Объемный расход	84.9	Kg/h