

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

**Программа выбора****Условия : EN12900****Оборудование :** Низко-/Высокотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

<b>Испарение</b>	-8.00	°C
<b>Конденсация</b>	45.0	°C
<b>Хол-ность</b>	1584	Watt
<b>Потр. Мощность</b>	874	Watt
<b>Ток</b>	4.09	A
<b>С.О.Р</b>	1.81	(Watt/W)
<b>Объемный расход</b>	47.7	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Программа выбора**

Условия : EN12900

Оборудование : Низко-/Высокотемпературное  
Хладагент : R404A  
Частота : 50HZ  
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C  
Перегрев : -  
Переохлаждение : 0.00 K  
Жидкость : -

Испарение	-25.0	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	672	Watt
Потр. Мощность	604	Watt
Ток	2.83	A
С.О.Р	1.11	(Watt/W)
Объемный расход	19.6	Kg/h