



Модель :	SP2L040E	
Версия:	Refcomp V2.0.7	
Дата:	2025-09-30 14:41:53	
Входная величина		
Хладагент	R404A	
Ткипея	-8	°C
Тконденсации	45	°C
Давление испарителя	4.61	bar
Давление конденсатора	20.44	bar
Перегев	10	K
Переохл-е(в конденсаторе)	0	K
Производительности	100	%
Темп. жидк-ти (переохлажд-ель)	0	K
Выходящее значение		
Холодопроизвод-сть:	10.9	[kW]
Потреб.мощность:	4.8	[kW]
COP:	2.28	[-]
Нагрузки конденсатора:	15.7	[kW]
Массов.расход хладагента:	380.4	[kg/h]
температура нагнетания:	71.1	[°C]
Объемная произв-сть :	21	[m3/h]
Ток :	10.17	[A]
Не снижена температура выхлопных газов:	71.1	[°C]
Технические данные		
Вес	85	[kg]
Тип Пуска	Прямой запуск(DOL)	
Мощность двигателя	Стандарт	
Привод	400/3/50	
Стартовый ток	49/85	[A]
Максимальный рабочий ток	17	[A]
низкое / высокое расчетное давление	19/30	[bar]
Число цилиндров	2	
Заправка масла	1.8	[dm3]
Диаметр патрубка нагнетания	16/5/8"	[mm/inch]
Диаметр патрубка на всасывании	28/1" 1/8	[mm/inch]
Пределы		

