

Tecumseh Europe - Headquarter  
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00  
www.tecumseh.com

**Программа выбора**

Условия : EN12900

Оборудование : Низкотемпературное  
Хладагент : R404A  
Частота : 50HZ  
Напряжение :

Всасываемые газы : 20.0 °C  
Перегрев : -  
Переохлаждение : 0.00 K  
Жидкость : -

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.0	°C
Хол-ность	4984	Watt
Потр. Мощность	2288	Watt
Ток	3.47	A
С.О.Р	2.18	(Watt/W)
Объемный расход	135	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

**Программа выбора****Условия : EN12900****Оборудование :** Низкотемпературное**Хладагент :** R404A**Частота :** 50HZ**Напряжение :****Всасываемые газы :** 20.0 °C**Перегрев :** -**Переохлаждение :** 0.00 K**Жидкость :** -

<b>Испарение</b>	-25.0	°C
<b>Конденсация</b>	45.0	°C
<b>Хол-ность</b>	2070	Watt
<b>Потр. Мощность</b>	1483	Watt
<b>Ток</b>	2.71	A
<b>С.О.Р</b>	1.40	(Watt/W)
<b>Объемный расход</b>	56.5	Kg/h