Таблицы подбора сплит-систем

Tc (C°)	Ta (C°)	MGSF 6157 S				MGSF 6266 S			
		P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)	P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)
10°	30°	15002	518	471	423	17913	569	517	465
	35°	14350	446	406	353	16801	479	438	381
	40°	12758	322	291	253	14925	345	316	275
5°	30°	14350	449	406	349	17166	493	449	386
	35°	13715	353	322	277	16152	383	349	300
	40°	13321	287	261	225	15508	309	280	242
0°	30°	13552	365	325	280	15555	405	366	311
	35°	12254	304	271	232	13951	335	302	260
	40°	10853	260	232	192	12309	287	260	220
-5°	30°	11055	320	278	226	12608	364	318	260
	35°	9984	232	202	166	11254	291	255	

Задайте вопрос — мы отв…

Tc (C°)	Ta (C°)	MGSF 6157 S				MGSF 6266 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	40°	8827	188	164	135	9865	235	203	168
Tc (C°)	Ta (C°)	MGSF 7176 S				MGSF 7295 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	30°	21417	358	601	538	25174	739	676	607
10°	35°	19452	536	488	426	23614	630	573	505
	40°	19058	432	394	344	22821	499	459	402
	30°	21013	593	536	464	24598	665	601	522
5°	35°	19305	449	406	349	23101	518	470	409
	40°	18011	349	316	275	21832	409	375	323
	30°	18427	443	400	342	22517	502	450	387
0°	35°	16556	368	333	284	20009	413	374	319
	40°	14619	317	288	245	17451	350	317	272
	30°	14932	412	358	297	18116	466	403	334
-5°	35°	13341	330	292	240	15927	406	356	298
	40°	11658	266	234	193	13554	314	280	232
Tc (C°)	Ta (C°)	BGSF 6141 S				BGSF 6249 S			
		P (Вт)	V120 (м^3)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	P (Вт)	V120 (м^3)	V100 (м^3)	V80 (м^3)
	30°	11647	257	236	204	14007	324	294	253
-15°	35°	10399	232	210	181	12498	292	262	226
	40°	9118	219	193	167	11021	277	248	214
	30°	9264	219	195	167	11155	278	250	213
-20°	35°	8275	196	174	149	9934	247	222	190
	40°	7238	145	129	110	8677	184	164	140
-25°	30°	7311	171	152	128	8766	215	191	162

Tc (C°)	Ta (C°)	MGSF 6157 S				MGSF 6266 S			
		P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)	P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)
	35°	6516	130	115	95	7780	164	145	123
	40°	5685	93	82	69	6771	121	107	89

Tc (C°)	Ta (C°)	BGSF 7141 S				BGSF 7249 S			
		P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)
	30°	18349	544	489	421	20688	626	564	485
-15°	35°	17695	460	411	340	19951	529	474	410
	40°	17048	387	348	304	19195	445	400	348
	30°	15347	397	354	304	17246	456	409	348
-20°	35°	14851	338	304	259	16651	387	348	299