# CAJ4476Y

**208V 1~ 50 Hz / 230V 1~ 60 Hz**

**Tecumseh Europe - Headquarter**
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

**TSelect**

**Условия : EN12900**

| | |
|---|---|
| **Оборудование :** | HBP High Back Pressure |
| **Хладагент :** | R134a |
| **Частота :** | 50HZ |
| **Напряжение :** | 208V 1~ 50 Hz / 230V 1~ 60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Всасываемые газы :** | 20.00 °C |
| **Перегрев :** | - |
| **Переохлаждение :** | 0.000 K |
| **Жидкость :** | - |

| | | |
|---|---|---|
| **Испарение** | 0.000 | °C |
| **Конденсация** | 45.00 | °C |
| **Хол-ность** | 1561 | Watt |
| **Потр. Мощность** | 693.5 | Watt |
| **Ток** | 4.555 | A |
| **C.O.P** | 2.251 | (Watt/W) |
| **Объемный расход** | 36.99 | Kg/h |

# CAJ4476Y

**208V 1~ 50 Hz / 230V 1~ 60 Hz**

**Tecumseh Europe - Headquarter**
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

**TSelect**

**Условия : EN12900**

**Оборудование :** HBP High Back Pressure
**Хладагент :** R134a
**Частота :** 50HZ

**Всасываемые газы :** 20.00 °C
**Перегрев :** -
**Переохлаждение :** 0.000 K

| Конденсация | Испарение | (°C) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хол-ность | (Watt) | 514.5 | 692.1 | 931.1 | 1229 | 1583 | 1990 | 2449 | 2957 | 3511 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | 295.8 | 385.0 | 462.8 | 529.1 | 583.9 | 627.2 | 659.1 | 679.6 | 688.5 |
| | Ток | (A) | 3.379 | 3.607 | 3.812 | 3.995 | 4.154 | 4.290 | 4.403 | 4.494 | 4.561 |
| 40 | Хол-ность | (Watt) | 417.0 | 566.3 | 772.5 | 1033 | 1344 | 1704 | 2110 | 2559 | 3049 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | 287.9 | 381.0 | 465.9 | 542.6 | 611.1 | 671.4 | 723.5 | 767.5 | 803.2 |
| | Ток | (A) | 3.361 | 3.594 | 3.822 | 4.043 | 4.258 | 4.467 | 4.669 | 4.865 | 5.055 |
| 45 | Хол-ность | (Watt) | | 503.1 | 692.9 | 934.3 | 1225 | 1561 | 1940 | 2360 | 2818 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | | 379.0 | 467.5 | 549.4 | 624.7 | 693.5 | 755.8 | 811.5 | 860.6 |
| | Ток | (A) | | 3.588 | 3.827 | 4.067 | 4.310 | 4.555 | 4.802 | 5.051 | 5.302 |
| 50 | Хол-ность | (Watt) | | 439.6 | 613.1 | 835.9 | 1105 | 1418 | 1771 | 2162 | 2588 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | | 377.1 | 469.1 | 556.2 | 638.4 | 715.6 | 788.0 | 855.5 | 918.1 |
| | Ток | (A) | | 3.582 | 3.831 | 4.092 | 4.362 | 4.643 | 4.935 | 5.237 | 5.549 |
| 55 | Хол-ность | (Watt) | | | 533.0 | 737.3 | 985.5 | 1275 | 1602 | 1965 | 2359 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | | | 470.7 | 563.0 | 652.0 | 737.8 | 820.3 | 899.5 | 975.5 |
| | Ток | (A) | | | 3.836 | 4.116 | 4.414 | 4.732 | 5.068 | 5.422 | 5.796 |
| 60 | Хол-ность | (Watt) | | | 452.7 | 638.5 | 865.9 | 1132 | 1433 | 1767 | 2130 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | | | 472.3 | 569.8 | 665.7 | 759.9 | 852.5 | 943.5 | 1033 |
| | Ток | (A) | | | 3.841 | 4.141 | 4.467 | 4.820 | 5.201 | 5.608 | 6.043 |
| 70 | Хол-ность | (Watt) | | | | 440.3 | 626.5 | 846.2 | 1096 | 1373 | 1674 |
| | Потр. Мощность | (Watt) | | | | 583.3 | 692.9 | 804.1 | 917.0 | 1032 | 1148 |
| | Ток | (A) | | | | 4.190 | 4.572 | 4.998 | 5.467 | 5.981 | 6.538 |