Технические характеристики сплит-систем

Модель	MGSF 103 S	MGSF 105 S	MGSF 107 S	MGSF 110 S	MGSF 211 S	MGSF 212 S	MGSF 213 S	MGSF 315 S	MGSF 320 S	MGSF 330 S	MGSF 425 S	MGSF 435 S
Габарит	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Масса нетто, кг	59	59	67	69	93	94	94	112	119	120	110	120
Масса брутто, кг	106	106	113	115	150	151	151	179	186	187	190	200
Упаковка, (Д*Ш*В), см	106x72x108	106x72x108	106x72x108	106x72x108	117x92x108	117x92x108	117x92x108	117x107x108	117x107x108	117x107x108	124x112x113	124x112x1
Напряжение	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт	0,6	0.65	0.95	1,1	1,2	1.5	1.8	1.95	2.03	2.08	3.37	3.55
Max. ток, А	5,48	6,28	6,88	9,18	9,42	4,62	5,42	6,0	7,8	9,1	12,46	12,75
Фреон R404A, кг	1,2	1,1	0,9	0,8	2,0	1,9	1,8	3,05	3,0	2,9	2,5	2,6
КОМПРЕССОР												
Фирма	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)											
Модель	AE4450Z	AE4460Z	CAJ9480Z	CAJ9510Z	CAJ9510Z	TAJ4517Z	TAJ4519Z	TAJ4519Z	TFH4524Z	TFH4531Z	TFH4540Z	TAG4546Z
Фирма (аналог)	KULTHORN-KIRBY (Таиланд)											
Модель	BA 7430Z	BA 7440Z	BA 7452Z	WJ 9470Z	WJ 9470Z	WJ 9490Z	AW 7512Z-9	AW 7512Z-9	AW 7514Z-9	AW 7516Z-9	-	-
Фирма (аналог)	DANFOSS (Дания)											
Модель	NF7MLX	SC10MLX	SC15MLX	SC18MLX	SC18MLX	MTZ18-4	MTZ22-4	MTZ22-4	MTZ22-4	MTZ28-4	MTZ36-4	-
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.		

Задайте вопрос — мы отв…

Модель	MGSF 103 S	MGSF 105 S	MGSF 107 S	MGSF 110 S	MGSF 211 S	MGSF 212 S	MGSF 213 S	MGSF 315 S	MGSF 320 S	MGSF 330 S	MGSF 425 S	MGSF 435 S

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Nom. э/потребление, кВт	0,56	0,61	0,91	1,06	1,13	1,43	1,73	1,82	1,88	1,95	3,23	3,4
Диам. вентилятора, мм	250	250	250	250	300	300	300	350	350	350	350	350
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1010	1010	1740	1740	1740	3250	3250	3250	6500	6500

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	1,61	1,61	1,61	2	2	2	3,03	3,03
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Max. мощность вент, кВт	0,042	0,042	0,042	0,042	0,068	0,068	0,068	0,132	0,132	0,132	0,15	0,15
Диам. вентилятора, мм	250	250	250	250	300	300	300	350	350	350	300	300
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1010	1010	1740	1740	1740	3250	3250	3250	3480	3480
Длина струи, м	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7	7	7

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Всасывание	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"

* - в комплект поставки не входит
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой	ПВС 3х1,5	ПВС 3х1,5	ПВС 3х1,5	ПВС 3х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5

Модель	BGSF 112 S	BGSF 117 S	BGSF 218 S	BGSF 220 S	BGSF 320 S	BGSF 330 S	BGSF 340 S	BGSF 415 S	BGSF 425 S	BGSF 435 S
Габарит	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4
Масса нетто, кг	69	69	90	99	112	112	115	120	120	120
Масса брутто, кг	115	115	147	156	179	179	182	200	205	205
Упаковка, (Д*Ш*В), см	106x72x108	106x72x108	117x92x108	117x92x108	117x107x108	117x107x108	117x107x108	124x112x113	124x112x113	124x112x113
Напряжение	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50

Модель	BGSF 112 S	BGSF 117 S	BGSF 218 S	BGSF 220 S	BGSF 320 S	BGSF 330 S	BGSF 340 S	BGSF 415 S	BGSF 425 S	BGSF 435 S
Nom. э/потребление, кВт	0,9	1,15	1,2	1,34	1,6	1,8	2,08	2,53	3,5	3,63
Max. ток, А	9,69	13,38	13,62	5,42	6,0	6,4	10,1	12,9	14,2	15
Фреон R404A, кг *	1,0	0,8	2,1	1,8	3,1	3,1	1,9	2,4	2,5	2,3

* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м

КОМПРЕССОР

Фирма	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)									
Модель	CAJ2446Z	CAJ2464Z	CAJ2464Z	TFH2480Z	TFH2480Z	TFH2511Z	TAG2516Z	TAG2516Z	TAG2522Z	TAG2525Z
Фирма (аналог)	KULTHORN-KIRBY (Таиланд)									
Модель	WJ 2450ZK	AW 2462ZK	AW 2462ZK	AW 2495Z-9	AW 2495Z-9	AW 2512ZXG	-	-	-	-
Фирма (аналог)	DANFOSS (Дания)									
Модель	GS26CLX	GS34CLX	GS34CLX	NTZ48-4	NTZ48-4	NTZ68-4	NTZ096-4	NTZ096-4	NTZ108-4	-
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Nom. э/потребление, кВт	0,86	1,11	1,13	1,27	1,47	1,67	1,95	2,39	3,36	3,36
Диам. вентилятора, мм	250	250	300	300	350	350	350	350	350	350
Производительность вент., $м^3$/ч	1010	1010	1740	1740	3250	3250	3250	6500	6500	6500

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	1,1	1,1	1,61	1,61	2,01	2,01	2,01	3,03	3,03	3,03
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Max. мощность вент, кВт	0,042	0,042	0,068	0,068	0,132	0,132	0,132	0,15	0,15	0,15
Диам. вентилятора, мм	250	250	300	300	350	350	350	300	300	300
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1740	1740	3250	3250	3250	3480	3480	3480
Длина струи, м	4	4	5	5	7	7	7	7	7	7

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"*	3/8"	3/8"	3/8"
Всасывание	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"*	7/8"	7/8"	7/8"

* - в комплект поставки не входит
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой	ПВС 3*1,5	ПВС 3*1,5	ПВС 3*1,5	ПВС 5*1,5	ПВС 5*1,5	ПВС 5*1,5	ПВС 5*1,5	ПВС 5*1,5	ПВС 5*1,5	ПВС 5*1,5