Технические характеристики сплит-систем

Модель		MGSF (Среднетемпературные)				BGSF (Низкотемпературные)			
		MGSF 6157 S	**MGSF 6266 S**	**MGSF 7176 S**	**MGSF 7295 S**	**BGSF 6141 S**	**BGSF 6249 S**	**BGSF 7141 S**	**BGSF 7249 S**
Габарит		6	6	7	7	6	6	7	7
Масса нетто, кг	Конденсаторный блок	155	185	237	245	197	190	249	260
	Воздухоохладитель	124	137	137	152	112	137	137	152
Масса брутто, кг	Конденсаторный блок	279	306	346	359	303	296	358	375
	Воздухоохладитель	227	240	254	269	238	263	254	269
Упаковка, см (ДхШхВ)	Конденсаторный блок	190x95x135	190x95x135	240x100x126	240x100x126	190x95x135	190x95x135	240x100x126	240x100x126
	Воздухоохладитель	207x105x115	207x105x115	246x113x108	246x113x108	207x105x115	207x105x115	246x113x108	246x113x108
Напряжение, V/Ph/Hz		380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт/ч		6,3	7,6	10,75	13,13	8,09	9,44	12,38	13,93
Max. ток, А		18,3	19,9	27	34,8	31,4	31,4	35,6	36,6
Фреон R404A, кг *		6	6	9	9	6,0	6	9	9
КОМПРЕССОР									
Фирма		COPELAND (Emerson Climate Technologies)							

Модель	MGSF (Среднетемпературные)				BGSF (Низкотемпературные)			
	MGSF 6157 S	**MGSF 6266 S**	**MGSF 7176 S**	**MGSF 7295 S**	**BGSF 6141 S**	**BGSF 6249 S**	**BGSF 7141 S**	**BGSF 7249 S**
Модель	ZB57KCE-TFD	ZB66KCE-TFD	ZB76KCE-TFD	ZB95KCE-TFD	ZF41K5E-TFD	ZF49K5E-TFD	ZF41K5E-TFD EVI	ZF49K5E-TFD EVI
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.								
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК								
Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom. э/потребление, кВт/ч	6,30	7,6	8,98	11,36	8,09	9,44	10,61	12,16
Диам. вентилятора, мм	450 (4E)	450 (4E)	500 (4E)	500 (4E)	450 (4E)	450 (4E)	500 (4E)	500 (4E)
Производительность вент., м3/ч	8500	8200	11800	11500	8500	8200	11800	11500
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ								
Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	7,2	7,2	8,96	8,96	7,2	7,2	8,96	8,96
Шаг ребер, мм	6	6	6,5	6,5	6	6	6,5	6,5
Кол-во вентиляторов	2	2	3	3	2	2	3	3
Max. мощность вент, кВт	0,53	0,53	1,77	1,77	0,53	0,53	1,77	1,77
Диам. вентилятора, мм	450 (4E)	450 (4E)	500 (4D)	500 (4D)	450 (4E)	450 (4E)	500 (4D)	500 (4D)
Производительность вент., м3/ч	8400	8130	16440	15500	8550	8310	17150	16100
Длина струи, м	17	15	21	19	17	15	21	19
ТРУБОПРОВОДЫ **								
Нагнетание	5/8"**	5/8"**	7/8"**	7/8"**	5/8"**	5/8"**	7/8"**	7/8"**
Всасывание	1 1/8"**	1 3/8"**	1 5/8"**	1 5/8"**	1 3/8"**	1 3/8"**	1 5/8"**	1 5/8"**
** - в комплект поставки не входит	• Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 19 мм							
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ								
Внешний силовой	ПВС 5х2,5	ПВС 5х2,5	ПВС 5х4	ПВС 5х6	ПВС 5х6	ПВС 5х6	ПВС 5х6	ПВС 5х6

УСТРОЙСТВО И СОСТАВ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

- КОРПУС ИЗДЕЛИЯ (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, 0,9 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, RAL9016, БЕЛЫЙ)
- КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК И ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "SEST-LUVE", "TERRAFRIGO"
- КОНТРОЛЛЕРЫ "DIXELL" XW60K
- ДРОССЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - ТРВ
- КОНТАКТОРЫ (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЭНов ОТТАЙКИ И КОМПРЕССОРА)
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА ИСПАРИТЕЛЯ (ПО ВРЕМЕНИ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЕ)

Модель	MGSF (Среднетемпературные)				BGSF (Низкотемпературные)			
	MGSF 6157 S	MGSF 6266 S	MGSF 7176 S	MGSF 7295 S	BGSF 6141 S	BGSF 6249 S	BGSF 7141 S	BGSF 7249 S
• РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ					• ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРА "COPELAND", "DANFOSS"			
• РЕСИВЕР					• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ВВОДНОЙ И НА УПРАВЛЕНИЕ)			
• ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ С КАТУШКОЙ					• ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА (С ПЭНом ПОДОГРЕВА)			
• ТРУБЫ ПОД ПАЙКУ								

ВНИМАНИЕ!