CAJ4517T

220 - 240V 1~ 50 Hz

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

TSelect

Условия : EN12900

Оборудование :	HBP High Back Pressure
Хладагент :	R22
Частота :	50HZ
Напряжение :	220 - 240V 1~ 50 Hz

Всасываемые газы :	20.00 °C
Перегрев :	-
Переохлаждение :	0.000 K
Жидкость :	-

Испарение	-8.00	°C
Конденсация	45.00	°C
Хол-ность	2209	Watt
Потр. Мощность	1040	Watt
Ток	4.808	A
C.O.P	2.124	(Watt/W)
Объемный расход	47.96	Kg/h

CAJ4517T

220 - 240V 1~ 50 Hz

Tecumseh Europe - Headquarter
Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00
www.tecumseh.com

TSelect

Условия : EN12900

Оборудование : HBP High Back Pressure
Хладагент : R22
Частота : 50HZ

Всасываемые газы : 20.00 °C
Перегрев : -
Переохлаждение : 0.000 K

Конденсация	Испарение	(°C)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
40	Хол-ность	(Watt)	1263	1706	2204	2757	3362	4019	4723	5475
	Потр. Мощность	(Watt)	828.9	913.2	991.0	1062	1127	1185	1237	1282
	Ток	(A)	3.812	4.240	4.624	4.965	5.263	5.518	5.729	5.897
45	Хол-ность	(Watt)	1127	1541	2008	2526	3094	3710	4371	5075
	Потр. Мощность	(Watt)	803.9	908.1	1004	1092	1171	1242	1306	1360
	Ток	(A)	3.694	4.189	4.640	5.047	5.411	5.730	6.006	6.238
50	Хол-ность	(Watt)	981.1	1368	1806	2292	2825	3401	4020	4679
	Потр. Мощность	(Watt)	779.9	904.1	1018	1123	1217	1301	1376	1440
	Ток	(A)	3.582	4.143	4.660	5.133	5.561	5.946	6.286	6.582
55	Хол-ность	(Watt)		1191	1601	2056	2555	3094	3673	4287
	Потр. Мощность	(Watt)		900.0	1033	1154	1263	1361	1447	1521
	Ток	(A)		4.100	4.683	5.220	5.714	6.162	6.566	6.925
60	Хол-ность	(Watt)		1012	1395	1821	2287	2791	3330	3902
	Потр. Мощность	(Watt)		894.3	1045	1183	1308	1419	1517	1601
	Ток	(A)		4.059	4.707	5.309	5.866	6.378	6.845	7.267