TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Компрессор AGB4568ZTZ

HBP High Back Pressure R-404A / R-448A / R-449A / R-452A / R-22 / R-407C

Напряжение : TZ

		Номинальная производительность морозильной установки (*)		**Уровень шума**
Хладагент	**Частота**	**Watts**	**BTU/h**	ISO3745 / ISO 3743-1
R-452A	50HZ / 60HZ	14480 / 17479	49377 / 59605	78 dBA
R-404A	50HZ / 60HZ	14444 / 17438	49253 / 59463	
R-448A	50HZ / 60HZ	14496 / 17494	49430 / 59655	
R-449A	50HZ / 60HZ	14496 / 17494	49430 / 59655	
R-407C	50HZ / 60HZ	13877 / 16747	47319 / 57106	
R-22	50HZ / 60HZ	14989 / 18086	51112 / 61672	

(*) Условия EN12900 : Dew / T°Конденсация 50°C / T°Испарение 5°C / T°Всасываемые газы 20°C / T°Переохлаждение 0K



* Внедоговорное фото

Размеры

Масса	47 kg (104 lb)
Длина	361 mm (14.2 in)
Ширина	238 mm (9.4 in)
Высота	423 mm (16.7 in)
Ø всасывающей трубки	1-1/8 in (28.6mm)
Ø выпускная трубка	5/8 in (15.9mm)

Сертификация

Общие данные

Тип компрессора	Поршневой
Объем цилиндра (см3)	124.4
л.с.	5-1/2
Охлаждение компрессора	Fan
Диапозон кипения	-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Расширение	Capil. Tube/Expans. Valve
Тип масла	P.O.E 32
Заправка маслом (куб. См)	1760

Электрика

Тип двигателя	3PH
Основная фаза (Ом)	2.93
тока Номинальное 50Гц (A)	10.5
тока Номинальное 60Гц (A)	11.5
Ток заторможенного ротора (A)	58
Система защиты	Internal
- Таймер	2s - 5s / 48 A
- Температура открытии/закрытии	120 °C / 61 °C

Pressure Equipment Directive

Макс. T° окружающей среды (°C)	+46
Максимальное давление (бар)	21
Диапазон температур (°C)	-35/+150
Испытательное давление (бар)	23.1
Свободный объём (л)	11.6

Nota: Tecumseh оставляет за собой право изменить прилагаемую в данном документе информацию без предварительного оповещения

TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Выступления проводятся в условиях EN12900
Эксплуатационные условия DEW

Всасываемые газы : 20 °C
Переохлаждение : 0 K

50HZ R-452A

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	5091	6791	8801	11169	13941	17166	20890	25160	30025
	Потр. Мощность	(W)	2594	2983	3351	3717	4101	4523	5002	5557	6209
	Ток	(A)	4.75	5.28	5.79	6.31	6.82	7.32	7.83	8.33	8.83
40	Хол-ность	(Watt)		5322	7131	9229	11664	14483	17734	21463	25718
	Потр. Мощность	(W)		3024	3496	3940	4376	4822	5299	5827	6425
	Ток	(A)		5.28	5.93	6.58	7.23	7.87	8.51	9.15	9.78
50	Хол-ность	(Watt)			5431	7243	9324	11720	14480	17651	21279
	Потр. Мощность	(W)			3531	4109	4652	5179	5712	6268	6868
	Ток	(A)			5.97	6.75	7.53	8.31	9.09	9.87	10.6
60	Хол-ность	(Watt)				5225	6934	8891	11144	13739	16724
	Потр. Мощность	(W)				4156	4863	5529	6172	6813	7472
	Ток	(A)				6.8	7.73	8.65	9.57	10.5	11.4

60HZ R-452A

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	6239	8331	10887	13834	17102	20618	24310	28105	31933
	Потр. Мощность	(W)	3221	3795	4341	4874	5407	5954	6530	7147	7819
	Ток	(A)	5.4	6.13	6.88	7.63	8.39	9.16	9.94	10.7	11.5
40	Хол-ность	(Watt)		6653	8842	11448	14401	17627	21056	24614	28230
	Потр. Мощность	(W)		3820	4494	5131	5745	6351	6960	7589	8250
	Ток	(A)		6.13	7.01	7.89	8.78	9.68	10.6	11.5	12.5
50	Хол-ность	(Watt)			6839	9013	11560	14406	17479	20709	24022
	Потр. Мощность	(W)			4470	5265	6014	6731	7429	8122	8825
	Ток	(A)			7.01	8.03	9.06	10.1	11.1	12.2	13.3
60	Хол-ность	(Watt)				6411	8460	10834	13462	16272	19191
	Потр. Мощность	(W)				5155	6092	6974	7813	8625	9423
	Ток	(A)				8.05	9.22	10.4	11.6	12.8	14

© 2025 Tecumseh Products Company

TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Выступления проводятся в условиях EN12900
Эксплуатационные условия DEW

Всасываемые газы : 20 °C
Переохлаждение : 0 K

50HZ R-404A

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	5428	7159	9193	11574	14348	17558	21248	25463	30248
	Потр. Мощность	(W)	2748	3147	3523	3895	4284	4707	5186	5739	6385
	Ток	(A)	5.04	5.57	6.09	6.61	7.12	7.62	8.12	8.6	9.08
40	Хол-ность	(Watt)	4015	5606	7425	9519	11931	14705	17887	21520	25649
	Потр. Мощность	(W)	2674	3205	3686	4135	4573	5018	5491	6011	6597
	Ток	(A)	4.93	5.6	6.26	6.91	7.55	8.19	8.82	9.44	10
50	Хол-ность	(Watt)		4049	5639	7429	9463	11787	14444	17478	20935
	Потр. Мощность	(W)		3101	3742	4325	4868	5392	5916	6459	7041
	Ток	(A)		5.53	6.32	7.11	7.88	8.65	9.41	10.2	10.9
60	Хол-ность	(Watt)			3857	5327	6969	8825	10941	13362	16131
	Потр. Мощность	(W)			3627	4399	5105	5764	6395	7018	7653
	Ток	(A)			6.28	7.2	8.11	9.02	9.91	10.8	11.7

60HZ R-404A

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	6649	8787	11375	14337	17599	21088	24729	28446	32167
	Потр. Мощность	(W)	3412	4004	4564	5107	5647	6197	6770	7380	8040
	Ток	(A)	5.72	6.47	7.23	7.99	8.76	9.53	10.3	11.1	11.9
40	Хол-ность	(Watt)	5277	7007	9208	11807	14728	17897	21239	24682	28149
	Потр. Мощность	(W)	3304	4048	4737	5385	6004	6609	7213	7829	8472
	Ток	(A)	5.61	6.5	7.39	8.28	9.18	10.1	11	11.9	12.8
50	Хол-ность	(Watt)		5381	7103	9244	11730	14486	17438	20511	23632
	Потр. Мощность	(W)		3866	4737	5541	6294	7007	7694	8370	9048
	Ток	(A)		6.41	7.43	8.45	9.48	10.5	11.5	12.6	13.6
60	Хол-ность	(Watt)			4951	6542	8499	10749	13216	15828	18508
	Потр. Мощность	(W)			4443	5458	6396	7271	8096	8884	9650
	Ток	(A)			7.36	8.52	9.68	10.8	12	13.2	14.3

© 2025 Tecumseh Products Company

TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Выступления проводятся в условиях EN12900
Эксплуатационные условия DEW

Всасываемые газы : 20 °C
Переохлаждение : 0 K

50HZ R-448A*

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	4486	6135	8097	10423	13166	16380	20116	24428	29368
	Потр. Мощность	(W)	2419	2776	3122	3471	3841	4247	4706	5233	5846
	Ток	(A)	4.43	4.91	5.4	5.89	6.39	6.88	7.37	7.84	8.31
40	Хол-ность	(Watt)		4832	6609	8694	11139	13996	17319	21159	25570
	Потр. Мощность	(W)		2840	3280	3700	4115	4542	4997	5495	6054
	Ток	(A)		4.96	5.57	6.18	6.8	7.41	8.03	8.63	9.22
50	Хол-ность	(Watt)			5110	6950	9093	11590	14496	17861	21739
	Потр. Мощность	(W)			3335	3889	4414	4925	5440	5973	6542
	Ток	(A)			5.64	6.39	7.15	7.9	8.66	9.4	10.1
60	Хол-ность	(Watt)				5235	7072	9207	11691	14578	17920
	Потр. Мощность	(W)				3947	4646	5306	5945	6577	7220
	Ток	(A)				6.47	7.38	8.3	9.21	10.1	11

60HZ R-448A*

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	5503	7517	10009	12910	16154	19676	23408	27284	31237
	Потр. Мощность	(W)	3004	3531	4043	4551	5064	5592	6144	6730	7361
	Ток	(A)	5.03	5.71	6.41	7.12	7.86	8.6	9.35	10.1	10.8
40	Хол-ность	(Watt)		6038	8191	10787	13758	17039	20562	24262	28071
	Потр. Мощность	(W)		3587	4216	4818	5404	5983	6564	7158	7774
	Ток	(A)		5.76	6.57	7.41	8.26	9.12	9.99	10.9	11.7
50	Хол-ность	(Watt)			6429	8650	11279	14249	17494	20948	24543
	Потр. Мощность	(W)			4222	4983	5706	6400	7075	7740	8406
	Ток	(A)			6.63	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.7
60	Хол-ность	(Watt)				6418	8634	11224	14122	17260	20572
	Потр. Мощность	(W)				4896	5820	6693	7526	8327	9106
	Ток	(A)				7.65	8.8	9.98	11.2	12.3	13.5

© 2025 Tecumseh Products Company

* Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Выступления проводятся в условиях EN12900
Эксплуатационные условия DEW

Всасываемые газы : 20 °C
Переохлаждение : 0 K

50HZ R-449A*

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	4486	6135	8097	10423	13166	16380	20116	24428	29368
	Потр. Мощность	(W)	2419	2776	3122	3471	3841	4247	4706	5233	5846
	Ток	(A)	4.43	4.91	5.4	5.89	6.39	6.88	7.37	7.84	8.31
40	Хол-ность	(Watt)		4832	6609	8694	11139	13996	17319	21159	25570
	Потр. Мощность	(W)		2840	3280	3700	4115	4542	4997	5495	6054
	Ток	(A)		4.96	5.57	6.18	6.8	7.41	8.03	8.63	9.22
50	Хол-ность	(Watt)			5110	6950	9093	11590	14496	17861	21739
	Потр. Мощность	(W)			3335	3889	4414	4925	5440	5973	6542
	Ток	(A)			5.64	6.39	7.15	7.9	8.66	9.4	10.1
60	Хол-ность	(Watt)				5235	7072	9207	11691	14578	17920
	Потр. Мощность	(W)				3947	4646	5306	5945	6577	7220
	Ток	(A)				6.47	7.38	8.3	9.21	10.1	11

60HZ R-449A*

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	5503	7517	10009	12910	16154	19676	23408	27284	31237
	Потр. Мощность	(W)	3004	3531	4043	4551	5064	5592	6144	6730	7361
	Ток	(A)	5.03	5.71	6.41	7.12	7.86	8.6	9.35	10.1	10.8
40	Хол-ность	(Watt)		6038	8191	10787	13758	17039	20562	24262	28071
	Потр. Мощность	(W)		3587	4216	4818	5404	5983	6564	7158	7774
	Ток	(A)		5.76	6.57	7.41	8.26	9.12	9.99	10.9	11.7
50	Хол-ность	(Watt)			6429	8650	11279	14249	17494	20948	24543
	Потр. Мощность	(W)			4222	4983	5706	6400	7075	7740	8406
	Ток	(A)			6.63	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.7
60	Хол-ность	(Watt)				6418	8634	11224	14122	17260	20572
	Потр. Мощность	(W)				4896	5820	6693	7526	8327	9106
	Ток	(A)				7.65	8.8	9.98	11.2	12.3	13.5

© 2025 Tecumseh Products Company

* Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Выступления проводятся в условиях EN12900
Эксплуатационные условия DEW

Всасываемые газы : 20 °C
Переохлаждение : 0 K

50HZ R-407C

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	3954	5532	7413	9653	12305	15423	19061	23273	28113
	Потр. Мощность	(W)	2159	2535	2885	3227	3577	3953	4372	4852	5410
	Ток	(A)	3.96	4.48	4.99	5.48	5.95	6.4	6.84	7.27	7.69
40	Хол-ность	(Watt)		4311	6029	8052	10435	13230	16493	20277	24636
	Потр. Мощность	(W)		2533	2994	3425	3842	4263	4706	5187	5723
	Ток	(A)		4.42	5.08	5.72	6.35	6.96	7.55	8.14	8.72
50	Хол-ность	(Watt)		3039	4594	6401	8514	10988	13877	17233	21112
	Потр. Мощность	(W)		2344	2971	3544	4082	4602	5121	5656	6226
	Ток	(A)		4.2	5.02	5.82	6.61	7.39	8.15	8.9	9.65
60	Хол-ность	(Watt)			3179	4771	6616	8768	11282	14212	17610
	Потр. Мощность	(W)			2755	3525	4238	4910	5559	6203	6859
	Ток	(A)			4.79	5.77	6.73	7.68	8.62	9.55	10.5

60HZ R-407C

Конденсация	Испарение	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность	(Watt)	4851	6774	9165	11963	15106	18533	22182	25990	29897
	Потр. Мощность	(W)	2683	3226	3738	4230	4715	5204	5708	6240	6810
	Ток	(A)	4.49	5.21	5.92	6.62	7.32	8	8.68	9.36	10
40	Хол-ность	(Watt)		5383	7465	9987	12888	16107	19580	23247	27047
	Потр. Мощность	(W)		3199	3849	4460	5045	5614	6181	6755	7350
	Ток	(A)		5.13	6	6.86	7.71	8.56	9.41	10.3	11.1
50	Хол-ность	(Watt)		4073	5784	7968	10564	13511	16747	20210	23839
	Потр. Мощность	(W)		2923	3761	4543	5278	5980	6660	7329	7999
	Ток	(A)		4.87	5.9	6.93	7.95	8.97	9.99	11	12
60	Хол-ность	(Watt)			4064	5847	8076	10689	13625	16822	20218
	Потр. Мощность	(W)			3369	4371	5309	6194	7038	7853	8650
	Ток	(A)			5.62	6.83	8.03	9.23	10.4	11.6	12.9

© 2025 Tecumseh Products Company

TAG4568Z

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Выступления проводятся в условиях EN12900
Эксплуатационные условия DEW

Всасываемые газы : 20 °C
Переохлаждение : 0 K

50HZ R-22

Конденсация	Испарение	(°C)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
40	Хол-ность	(Watt)	5341	7045	9044	11382	14102	17247	20861	24987
	Потр. Мощность	(W)	3005	3425	3820	4208	4607	5036	5513	6057
	Ток	(A)	5.25	5.82	6.38	6.95	7.52	8.08	8.65	9.23
50	Хол-ность	(Watt)	4242	5789	7593	9699	12150	14989	18259	22005
	Потр. Мощность	(W)	3004	3566	4082	4567	5043	5526	6036	6591
	Ток	(A)	5.34	6.02	6.71	7.4	8.09	8.79	9.5	10.2
60	Хол-ность	(Watt)		4565	6180	8059	10246	12785	15717	19088
	Потр. Мощность	(W)		3604	4287	4920	5520	6106	6696	7310
	Ток	(A)		6.22	7.01	7.82	8.64	9.46	10.3	11.2

© 2025 Tecumseh Products Company

60HZ R-22

Конденсация	Испарение	(°C)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
40	Хол-ность	(Watt)	6668	8735	11222	14055	17164	20477	23921	27425
	Потр. Мощность	(W)	3795	4403	4975	5525	6067	6614	7180	7778
	Ток	(A)	6.09	6.87	7.65	8.44	9.25	10.1	10.9	11.7
50	Хол-ность	(Watt)	5556	7274	9457	12035	14935	18086	21415	24851
	Потр. Мощность	(W)	3744	4514	5230	5905	6553	7187	7821	8469
	Ток	(A)	6.2	7.08	7.98	8.9	9.83	10.8	11.8	12.8
60	Хол-ность	(Watt)		5742	7575	9848	12491	15432	18599	21919
	Потр. Мощность	(W)		4414	5319	6164	6963	7729	8476	9219
	Ток	(A)		7.29	8.3	9.33	10.4	11.5	12.6	13.7